



KAT. Č. : 101673

Vrtačky řady SSB F Super jsou správnou volbou pro každou dílnu, od údržby až po výrobu. Robustní vrtačky mají silnostěnný sloup a výkonné pohony. Otáčky vřetena jsou plynule regulovatelné a posuv pinoly má robustní převodovku. Ať už prostřednictvím ovládacího panelu nebo dotykové obrazovky, všechny funkce jsou přehledně zobrazeny a snadno se ovládají. Upínací stůl lze výškově posouvat pomocí motoru a usnadňuje manipulaci s těžkými díly.

- vysoký výkon vrtání a řezání závitů
- plynulá regulace otáček
- motorické nastavení výšky stolu
- výklopný a otočitelný upínací stůl
- kompletní výbava

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	50 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 30
Stolní upínací plocha	570 mm x 460 mm
Zdvih pinoly	200 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	530 mm
Dráha pojezdu stolu (motorový pohon)	410 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	± 45°
Průměr sloupků	180 mm
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	550 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1175 mm
Vyložení	360 mm

HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah regulace otáček	50 1/min - 2200 1/min
Upnutí vřetena	4 MK

POSUV

Posuvy pinoly	0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 (6) mm/ot.
---------------	--

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	2.2 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.15 m x 0.68 m x 2.36 m
Hmotnost	650 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Ideální pro kusovou i sériovou výrobu, pro vrtání, zapouštění, vystružování a řezání závitů

- Velmi stabilní konstrukce se silnostěnným sloupem
- Základna, sloup, stůl a převodová hlava jsou z vysoce kvalitní litiny
- Velký vrtací stůl s obvodovým žlábkem pro chladicí kapalinu, výškově nastavitelný a s možností vychýlení $\pm 45^\circ$
- Výškové nastavení stolu se provádí výkonným motorickým pohonem
- Předloková převodovka pracuje v olejové lázni spolehlivě s malým opotřebením
- 4 automatické vrtací posuvy zapínané elektromagnetickou spojkou s automatickým koncovým vypnutím
- Snadná manipulace se strojem ulehčuje obsluze každodenní výrobní rutinu
- Sériové zařízení pro řezání závitů

Moderní koncept ovládání s robustním dotykovým displejem

- 8" dotykový displej má robustní a odolný povrch
- Moderní patentovaný operační systém nevyžaduje žádné znalosti programování
- Otáčky vřetena jsou plynule nastavitelné ve dvou převodových stupních na displeji
- Řídicí systém pomáhá obsluze při výběru správných otáček vřetena a rychlosti posuvu
- V závislosti na průměru vrtáku a materiálu jsou doporučeny různé parametry, které mohou být automaticky převzaty
- Hloubkový doraz se nastavuje elektronicky na displeji
- Rozměrové jednotky pro zadávání a zobrazení lze vybírat mezi mm a palci
- Různá chybová hlášení uživatele varují před nesprávným ovládáním
- Výkonné chladicí zařízení se rovněž aktivuje prostřednictvím dotykového displeje
- Systém má počítadlo provozních hodin

STANDARDNÍ VÝBAVA

ovládací panel s digitálním displejem
 Zařízení pro řezání závitů
 Ochranný štít
 Pracovní svítidla LED
 Systém chlazení chladicí kapalinou
 Nástroje obsluhy
 Návod k obsluze