



KAT. Č. : 423507

ZVLÁŠTNÍ MODEL

Modely řady HPK-A jsou speciální lisy s přístupem ze tří stran. Stroje jsou kompletně montovány v Evropě, přičemž jsou v nich použity vysoce kvalitní součásti od renomovaných dodavatelů s využitím vysoce kvalitních subdodavatelů, aby byla zaručena vysoká spolehlivost a trvalá hodnota. Tyto modely jsou velmi univerzální a snadno zvládají mnoho použití, od vysekávání, přes rovnání až po tvárění a tažení, díky čemuž jsou používány ve většině segmentů oboru. Kromě toho nabízíme řešení na míru, která jsou založena na specifických požadavcích zákazníků.

- klasický design s rámem ve tvaru C
- Vyrobeno v Evropě
- pro testovací a sériovou výrobu
- možnost integrace do řešení Průmysl 4.0
- individuální řešení dle zákazníka na vyžádání

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Tlakový výkon	100 t
Rozměry stolu	800 mm x 600 mm
Zdvih	500 mm
Velikost desek beranu	700 mm x 350 mm
Vyložení	300 mm
Rychlost zdvihu	4 mm/s

RYCHLÝ CHOD

Rychlý chod	25 mm/s
-------------	---------

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru	4 kW
--------------	------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.9 m x 1.2 m x 2.6 m
Hmotnost	3400 kg



Velká dotyková obrazovka Siemens usnadňuje ovládání



Pracovní prostor je chráněn světlou závorou



SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Vyrobeno v Evropě – perfektně svařená ocelová konstrukce se stavbou do tvaru C s vysokou tuhostí, navržena pro maximální tlakový výkon stroje
- Velké lisovací desky a pracovní stoly umožňují velké nástroje nebo sdružené sestavy upínačů
- Hydraulické lisy nabízejí široké spektrum aplikací díky flexibilitě zdvihu ve vztahu k dráze a času
- Při lisování se razníková deska přesně a rovnoměrně přistavuje pomocí silného hydraulického válce a dvou samočinně mazaných kruhových vedení
- Jemně opracované povrchy válců a vysoce kvalitní těsnění zajišťují malé opotřebení a dlouhodobou spolehlivost
- Rychlé přizpůsobení délky zdvihu díky snadno nastavitelným dorazům
- Hydraulický systém je prostorově nenáročný, avšak s dobrým přístupem zabudovaný v podstavci
- 2stupňové hydraulické čerpadlo pro rychlý běh a optimální rychlost pracovního zdvihu
- Deska beranu a pracovní stůl s drážkami T pro upnutí nástrojů
- Mobilní ovládací jednotka zajišťuje flexibilitu, další ovládací prvky jsou přehledně integrovány přímo v rozvaděči
- Všechny komponenty splňují přísné normy a celá konstrukce odpovídá evropským bezpečnostním směrnicím

Tento stroj je vybaven následujícím příslušenstvím:

- Světelná závor o délce 1 000 mm
- Upgrade na řízení Siemens KTP 700 Basic

STANDARDNÍ VÝBAVA

Dvouruční ovládací pult
 Nastavitelné koncové dorazy
 Manometr
 Razníková deska se 2 vedeními a drážkami T
 Automatický provoz
 Automatický zpětný zdvih
 PLC Siemens
 2stupňové hydraulické čerpadlo s automatickým přepínáním
 Tlakový spínač
 Časovač pracovní doby
 Návod k obsluze