



NR REF. : 101602

Modele R-VT PRO należą do najnowszej generacji często używanych wiertarek promieniowych. Unikatowa koncepcja eksploatacji ułatwia obróbkę oraz wspomaga operatora w wyborze parametrów obsługi. Te modele umożliwiają precyzyjne wiercenie, wpuszczanie oraz gwintowanie i są idealnym rozwiązaniem do produkcji pojedynczej oraz małych serii. Te wiertarki promieniowe są często stosowane do prac utrzymaniowych, budowy narzędzi i konstrukcji stalowych.

- unikalna koncepcja obsługi
- zaawansowane sterowanie funkcjami maszyny
- posuw pinoli napędzany serwowotorem
- sztywna konstrukcja z potwierdzoną wysoką stabilnością

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	80 mm
Wydajność wiercenia, odlew	105 mm
Wydajność gwintowania, żeliwo	M 60
Wydajność gwintowania, stal	M 52
Głębokość wiercenia (max)	400 mm
Występ	465 mm - 2550 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	360 mm - 1560 mm
Droga przejazdu głowicy wiertniczej (poziomo)	2095 mm

WRZECIENNIK

Zakres prędkości	30 obr./min - 1400 obr./min
Gniazdo wrzeciona	6 MT

POSUW ROBOCZY


Posuwy	0 mm/min - 350 mm/min
--------	-----------------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	7.5 kW
Silnik posuwu	2.6 kW

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	3.59 m x 1.25 m x 3.56 m
Waga	7400 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Podstawa, kolumna, wysięgnik i głowica przekładni wykonane są z wysokiej jakości żeliwa
- Istotnymi cechami jakościowymi są znacznych wymiarów kolumna i bardzo odporny na skręty wysięgnik
- Regulacja wysokości wysięgnika za pomocą mocnego napędu silnikowego i wrzeciona suwowego
- Przekładnia wysięgnika porusza się w kąpeli olejowej, pracując niezawodnie, z niewielkim zużyciem
- Osie przechylne i przesuwne odznaczają się wyjątkową swobodą ruchu i odciążają operatora podczas codziennej produkcji
- Układ smarowania centralnego dobrze zasila kolumnę poprzez smarownice

Elektronicznie regulowany serwoposuw pinoli z dużym ekranem dotykowym

- Głębokość wiercenia jest ustawiana elektronicznie, a wprowadzona wartość jest sprawdzana przez system
- Jednostkę miary wprowadzanych danych i wskazań można ustawić w mm i calach
- Wydajny układ chłodziwa uaktywnia się na ekranie dotykowym, a następnie jest on włączany lub wyłączany w zależności od wrzeciona głównego
- Maszyna zawiera 2 stopnie przełożenia, w których prędkość obrotową można płynnie regulować i wyświetlać na monitorze
- Serwomotor steruje płynnie posuwem pinoli — gdy posuw osiągnie wstępnie wybraną głębokość wiercenia, pinola cofa się automatycznie do pozycji początkowej
- Z kolei gwintowanie odbywa się w pełni ręcznie — operator zmienia kierunek obrotów pinoli po osiągnięciu głębokości gwintu
- Operator może ustawić wysokość wysięgnika, dotykając odpowiednich ikon; system automatycznie zwalnia i zaciska przy tym zacisk hydrauliczny, przełącza silnik mechanizmu podnoszenia i uwzględnia ustawione ograniczniki krańcowe
- Głowicę wiertarską i kolumnę można razem lub osobno zaciskać lub rozdzielać
- Wysięgnik można przesuwać w zakresie wysokości bez utraty ustawienia wrzeciona względem otworu
- Oprogramowanie sterujące wyświetla dodatkowo, w zależności od żądanej wielkości wiertła, zalecenia dotyczące prędkości obrotowej i posuwu
- Różne wskazania alarmowe ostrzegają operatora przed błędami obsługi lub wskazują stan roboczy

R 40 VT PRO, R 60 VT PRO und R 80VT PRO z urządzeniem do gwintowania (SKU 101657/101648)

- W tym modelu można aktywować również funkcję automatyki gwintowania na ekranie dotykowym
- W zależności od wielkości wiertła gwintującego z wewnętrznej bazy danych automatycznie pobierany jest pasujący skok i zalecana prędkość obrotowa
- Proces gwintowania odbywa się z automatycznym posuwem
- Prędkość obrotowa wrzeciona jest przy tym zsynchronizowana ze skokiem gwintu, a ogranicznik głębokości ogranicza głębokość gwintu
- Po osiągnięciu wybranej wstępnie głębokości wrzeciono zmienia kierunek obrotu, a pinola automatycznie się cofa do pozycji początkowej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Panel obsługowy z ekranem dotykowym
 automatyczny cykl gwintowania
 Serwomotor do posuwu pinoli
 Akcesoria do wiercenia
 Stół sześcienny
 Ręczne smarowanie centralne
 System chłodzący
 Światło robocze LED
 Tarcza ochronna z regulacją wysokości
 Instrukcja obsługi