



COD PROD. : 101673

Mașinile de găurit din seria SSB F Super sunt alegerea potrivită pentru orice atelier, fiind pretabile atât pentru lucrările de mentenanță, cât și pentru cele de producție. Mașini de găurit robuste, sunt construite cu un arbore cu pereți groși și actionari puternice. Turația arborelui este reglabilă continuu, iar avansul pinolei dispune de o transmisie manuală robustă. Indiferent dacă vorbim de panoul de control sau de ecranul tactil, toate funcțiile sunt afișate clar și sunt ușor de utilizat. Masa de fixare poate fi deplasată în înălțime cu ajutorul unui motor și facilitează manipularea pieselor grele.

- putere mare de găurire și alezare
- reglare turație fără trepte
- reglare motorizată a înălțimii mesei
- masă pivotantă și rotativă
- dotare completă cu accesorii

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	50 mm
Puterea de filetare, oțel	M 30
Suprafața de fixare a mesei	570 mm x 460 mm
Cursa pinolei	200 mm
Cursa de deplasare manuală a mesei	530 mm
Cursa de deplasare motorizată a mesei	410 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	± 45°
Diametrul coloanei	180 mm
Distanța axul principal - suprafața mesei	550 mm
Distanța varful axului principal - picior	1175 mm
Deschiderea	360 mm

AXUL PRINCIPAL

Gama de turații	50 1/min - 2200 1/min
Racord pentru axul principal	4 MK

AVANSURI

Avansul pinolei	0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 (6) mm/U
-----------------	--

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.15 m x 0.68 m x 2.36 m
Greutatea	650 kg



DETALII PRODUS

Ideal pentru fabricarea pieselor unicat si a celor de serie, prin gaurire, lamaje, alezare si filetare

- Construcție foarte stabilă cu coloană cu pereți groși
- Baza, coloana, masa și capul transmisiei sunt turnate din materiale de calitate superioară
- Masă mare pentru găurit cu canal circular pentru agentul de răcire, reglabilă pe înălțime și rabatabilă la $\pm 45^\circ$
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează prin acționarea motorizată puternică
- Propulsia arborelui intermediar rulează în baie de ulei și lucrează fiabil și fără uzură
- 4 avansuri automate pentru găurire, selectabile printr-un sistem de cuplare electromagnetic cu comutator automat
- Manipularea simplă a mașinii îi ușurează munca de producție a operatorului
- Dispozitiv de filetare din dotarea standard

Concept de operare modern cu display touch-screen

- Ecranul tactil de 8" are o suprafață robustă, care nu este susceptibilă de deteriorare
- Nu sunt necesare cunoștințe de programare pentru sistemul de operare modern patentat
- Turația arborelui este reglabilă continuu în două trepte de viteză pe afișaj
- Sistemul de comandă îi oferă sprijin operatorului la alegerea turației corecte și a vitezei de avans
- În funcție de diametrul burghiului și de material, se recomandă parametrii de tăiere și pot fi preluați automat
- Opritorul de adâncime este setat electronic pe display
- Unitatea de măsură a intrărilor și afișajelor se poate selecta în mm sau inci
- Diversele afișaje de alarmă avertizează operatorul cu privire la acțiunile eronate
- Instalația performantă pentru agentul de răcire se activează tot de pe ecranul tactil
- Sistemul prezintă un contor al orelor de funcționare

ECHIPAMENT STANDARD

panoul de control cu ecran digital
Dispozitiv de filetare
Paravan împotriva aschiilor
Lumina de lucru tip LED
Sistem de racire cu emulsie
Scule de intretinere
Manual de operare