



## KAT. Č. : 101674

Těžké provedení vrtaček SSB Xn nabízí dostatečné rezervy pro použití v oceli a v halách a je vhodné pro dílny zabývající se opravami nebo výrobou. Tyto univerzální vrtačky mají silnostěnný sloup, výkonné pohony a robustní převodovky pro vřeteno a posuv. Velká pracovní oblast a univerzální upínací stoly s velkou plochou umožňují snadnou manipulaci a obrábění velkých a těžkých dílů a sestav.

- Motorické nastavení výšky stolu
- Směr řezání závitů
- Elektronický hloubkový doraz
- Digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání
- Výkyvný a otočný upínací stůl

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	70 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 50
Stolní upínací plocha	600 mm x 600 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	800 mm
Zdvih pinoly	270 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	± 45°
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	800 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1380 mm
Vyložení	420 mm
Průměr sloupků	220 mm
Upínací deska, noha (délka x šířka)	636 mm

### HLAVNÍ VŘETENO

Upnutí vřetena	MK 5
Rozsah regulace otáček	38 1/min - 1230 1/min

### POSUV

Posuvy pinoly	0,1- 0,4 mm/ot.
---------------	-----------------

### VÝKONY Pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	5.5 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.18 kW
Výkon motoru zdvihu stolu	0.4 kW

### MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.22 m x 0.65 m x 2.82 m
Hmotnost	980 kg



*Vysoký vrtací výkon a jednoduchá obsluha*



*Výšku vrtacího stolu lze motoricky přestavovat*



*Otáčky vřetena, hloubkový doraz a poloha pinoly se zobrazují na displeji*



*Pro vrtání v úhlu lze stůl otáčet až o 45° doprava + doleva*

## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Špičkový model konstrukční řady má obzvlášť těžkou konstrukci se silnostěnným sloupkem
- Základna, sloup, stůl a převodová hlava jsou z vysoce kvalitní litiny
- Velký vrtací stůl s obvodovým chladicím žlábkem lze otáčet a vychýlit až  $\pm 45^\circ$
- Výškové nastavení stolu se provádí výkonným motorickým pohonem
- Hlavní vřeteno a převodovka jsou díky výkonnému čerpadlu spolehlivě zapojeny do olejového okruhu
- 6 automatické vrtací posuvy lze zvolit pomocí převodovky a spínat pomocí elektromagnetické spojky
- Snadná manipulace se strojem ulehčuje obsluhu každodenní výrobní rutinu

## STANDARDNÍ VÝBAVA

Ovládací panel s digitálním displejem  
Zařízení pro řezání závitů  
Automatické posuvy vřetena  
Motorické nastavení výšky stolu  
příslušenství k vrtání  
Systém chlazení chladicí kapalinou  
Ochranný štít  
Pracovní svítidla LED  
Provozní návod