



KAT. Č. : 112805

Příruční brusky na frézy řady FSM přesvědčují svou jednoduchou obsluhou, jsou ideální pro přesné a cenově výhodné broušení čelních ploch HSS a karbidových fréz a mají přídatnou stanici pro broušení vnějšího spirálového břítu. Zařízení jsou ideální pro jakýkoli zásobník nástrojů. V rozsahu dodávky jsou kleštiny a jeden vysoce kvalitní brusný kotouč.

- Broušení břitů vnější spirály
- krátké doby potřebné pro montáž nástrojů
- vč. brusných kotoučů
- vč. běžných kleštin

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Broušený průměr	4 mm - 14 mm
Materiál brusného kotouče	CBN

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	0.16 kW
Napájecí napětí	220 V

MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.61 m x 0.25 m x 0.3 m
Hmotnost	22 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Broušení vrtáku HSS a karbidových vrtáků s průměrem 4 až 14 mm
- Mohou být opracovávány frézy se 2, 3 a 4 břity, frézy se 6 břity je možné brousit od 12 Ø mm
- Jednoduché broušení oběžných břitů vnější spirály
- Krátké přípravné časy - rychlé přeřízení fréz na stroji
- Dodávka obsahuje 2 brusné kotouče
- 6 kleštin v běžných upínacích rozměrech 4, 6, 8, 10, 12, 14