



## RÉF. ART. : 112805

Les unités d'affûtage de fraises maniables de la série FSM conviennent par leur fonctionnement simple. Elles sont idéales pour l'affûtage frontal précis et rentable des fraises en HSS et en carbure et disposent d'une station supplémentaire pour l'affûtage du tranchant extérieur en spirale. Les appareils conviennent idéalement pour toute sorte d'outillage. Des pinces de serrage et une meule de haute qualité sont incluses en série.

- Rectification des lames hélicoïdales périphériques
- Changement d'outil rapide
- Disques de rectification incus
- Pinces de serrage standard inclus

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Diamètre de rectification	4 mm - 14 mm
---------------------------	--------------

Matériau de la meule	CBN
----------------------	-----

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.16 kW
----------------------------	---------

Tension	220 V
---------	-------

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0.61 m x 0.25 m x 0.3 m
---	-------------------------

Poids	22 kg
-------	-------

## DÉTAILS DU PRODUIT

- Affûtage de fraises HSS et de fraises pour métal dur de 4 à 14 mm Ø
- Les fraiseuses dotées de 2, 3 et 4 lames peuvent être traitées, les fraiseuses à 6 lames sont rectifiables à partir de Ø 12 mm
- Rectification aisée des lames périphériques à hélice extérieure
- Temps d'équipement courts - ajustage rapide des fraises sur la machine
- 2 Disques de rectification inclus
- 6 Pincés de serrage dans les diamètres de serrage courants 4, 6, 8, 10, 12, 14