



## RÉF. ART. : 112810

La machine de rectification à tarauds pour la rectification de tarauds HSS et carbure. L'angle de sommet est réglable entre 5° et 30° et convient pour les tarauds avec 2, 3 et 4 cannelures.

- Disque de rectification diamant incl.
- 6 pinces de serrage incl.
- Version portable - Grande zone de rectification
- Manipulation aisée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Zone de rectification	M5 - M20
Angle de pointe	5 deg - 30 deg
Vitesse	5300 1/min

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.18 kW
Tension	220 V

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0.35 m x 0.23 m x 0.27 m
Poids	12 kg

## DÉTAILS DU PRODUIT

- Rectifieuse portable pour aiguiser les forets à tarauder de M 5 à M 20
- Convient pour foret à tarauder avec 2, 3 et 4 rainures de serrage

### **Les arguments suivants parlent en faveur d'un meulage régulier des forets à tarauder :**

- Maintien d'une bonne qualité de surface
- Conservation des cotes du filetage
- Prévention de la rupture de l'outil suite à des forces de cisaillement croissantes