



## COD PROD. : 133627

Acest model din seria KMT RNC este o ghilotină prelucrată modernă, de foarte înaltă calitate, cu componente de înaltă calitate. Propulsia puternică asigurată de motor oferă o capacitate mare de tăiere. De asemenea, construcția foarte stabilă cu o grindă cuțit cu ghidaj cu culise și un unghi mic de tăiere permite tăieturi cu filetări reduse în piesa prelucrată. Fanta de tăiere este reglabilă manual și opritorul spate poate fi poziționat cu comandă numerică. Funcția suplimentară integrată Return to Sender ușurează, de asemenea, mult manipularea secțiunilor de tablă mici.

- Construcție din oțel sudat cu ghidaj cu culise
- Opritor spate cu comandă numerică pentru programare simplă
- Funcționare automată, semiautomată și manuală
- Cuțit pentru prelucrarea oțelului inoxidabil ca dotare standard
- Cuțitele de tăiere au o utilizare versatilă
- Fantă de tăiere reglabilă
- Funcție Return to Sender

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	2560 mm
Unghi de tăiere	1.3 °
Înălțimea mesei de lucru	880 mm
Adâncime masă de lucru	455 mm
Numarul de brate suport	2 Nr
Brate suport	1000 mm
Numarul de ridicari pe minut	31 H/minut

### OPRITOR SPATE

Adâncimea opritorului spate	750 mm
-----------------------------	--------

### CAPACITATEA DE TAIERE

Grosime tablă (min) - 450 N/mm <sup>2</sup>	0.2 mm
Grosime tablă (max) - 450 N/mm <sup>2</sup>	4 mm
Grosime tablă (max.) - 700 N/mm <sup>2</sup>	2 mm

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	7.5 kW
-----------------------------	--------

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	3.2 m x 2.35 m x 1.4 m
Greutatea	3500 kg



## DETALII PRODUS

### Batiul masinii

- Cadrul mașinii este o construcție din oțel foarte stabilă, complet sudată cu ghidaj cu culise robust pentru grinda cuțit
- Ghidarea precisă asigură o muchie de tăiere curată, iar cuțitele speciale din dotarea standard permit și prelucrarea tablelor din oțel inoxidabil
- Cuțitele superioare pot fi utilizate bilateral, iar elementele inferioare ale cuțitului dispun de 4 lame
- Un dispozitiv de apăsare stabil universal fixează tabla în fața liniei de tăiere
- Fanta de tăiere optimă pentru prelucrare poate fi ajustată manual

### Ergonomie

- Funcția „Return to Sender” a unei ghilotine este o funcție inovatoare care ghidează automat tabla tăiată înapoi la poziția operatorului - această funcție crește semnificativ eficiența procesului de lucru și siguranța operatorului
- Opritorul lateral stabil simplifică alinierea precisă a foii de tablă perpendicular pe linia de tăiere
- Brațele de suport robuste oferă stabilitate și tablelor de mari dimensiuni
- Bilele de susținere a materialului îngropate în masă ușurează manipularea piesei și previn zgârierea suprafeței piesei
- Datorită comutatorului mobil pentru picior, operatorul dispune de flexibilitate și are ambele mâini libere pentru piesă
- Iluminarea liniei de tăiere cu led aruncă o umbră foarte bine definită asupra marcajului
- În plus, carcasa mașinii proiectată inteligent, permite o vedere verticală de sus pentru o aliniere precisă a piesei cu marcajul
- Toate punctele de lubrifiere și șuruburile de reglare sunt ușor accesibile și simplifică întreținerea periodică

### Opritoarele spate:

- Opritorul spate motorizat poziționează cu precizie în timpul funcționării automate, semiautomate și manuale
- Unitatea de comandă NC pentru opritorul spate se deosebește prin programarea simplă și rapidă
- Domeniul de lucru accesibil al opritorului spate este asigurat de o cortină luminoasă

### Dotări

- Componentele electrice de calitate superioară permit o funcționare fiabilă și garantează o disponibilitate ridicată
- Întreaga carcasă a mașinii oferă cel mai înalt nivel de siguranță, are un design practic și are o construcție de înaltă calitate

## ECHIPAMENT STANDARD

Control NC BRL  
contor de tăiere  
iluminarea liniilor de tăiere  
apărătoare pentru protecția degetelor  
cortină luminoasă  
cuțit superior cu 2 lame/cuțit inferior cu 4 lame  
comutator pentru picior cu comutator pentru oprire de urgență  
opritor lateral Skala & T-Nuten  
brațe de suport  
Opritor spate motorizat 750 mm  
reglarea manuală a coloanelor de tăiere  
funcție Return-to-Sender manuală  
masă cu bile de susținere material  
Instrucțiuni de operare