

**NR REF. : 423507****MODEL NA ZAMÓWIENIE**

Seria A HPK to prasy specjalne z dostępem trójstronnym. Maszyny są w całości zintegrowane w Europie poprzez montowanie wysokiej jakości komponentów od renomowanych dostawców na podstawie dostawców Highquality, aby zapewnić dużą niezawodność i trwałą wartość. Te modele są bardzo wszechstronne do łatwego użycia w wielu zastosowaniach, od wytłaczania, wyrównywania po tworzenie i ciągnięcie, w związku z czym znajdują się w większości segmentów branżowych. Ponadto oferujemy dostosowane indywidualnie rozwiązania, oparte na specjalnych wymaganiach klienta.

- klasyczna konstrukcja z ramą C
- Wyprodukowano w Europie
- do produkcji testowej lub seryjnej
- możliwa integracja w Przemysł 4.0
- rozwiązania właściwe dla klienta na zapytanie

DANE TECHNICZNE**PRZESTRZEŃ ROBOCZA**

Nacisk	100 t
Wymiary stołu	800 mm x 600 mm
Wysuw	500 mm
Rozmiar	700 mm x 350 mm
Występ	300 mm
Prędkość wysuwu	4 mm/s

SZYBKI POSUW

Szybki posuw	25 mm/s
--------------	---------

NAPĘD

Moc	4 kW
-----	------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.9 m x 1.2 m x 2.6 m
Waga	3400 kg



Duży ekran dotykowy Siemens ułatwia obsługę



Przestrzeń robocza jest zabezpieczona kurtyną świetlną



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Made in Europe - perfekcyjnie spawana konstrukcja stalowa w kształcie litery C o wysokiej sztywności, zaprojektowana dla maksymalnej wydajności nacisku urządzenia
- Duże płyty popychacza i stoły robocze umożliwiają stosowanie dużych narzędzi lub wielokrotne mocowanie
- Prasy hydrauliczne oferują szeroki zakres zastosowań ze względu na elastyczność czasu i przesuwu skoku
- Podczas prasowania płytka popychacza jest precyzyjnie i równomiernie przesuwana przez mocny siłownik hydrauliczny i dwa samosmarujące wałki prowadzące
- Precyzyjnie obrobione powierzchnie cylindra i wysokiej jakości uszczelki zapewniają niski poziom zużycia i długotrwałą niezawodność
- Szybkie dopasowanie długości skoku dzięki łatwo regulowanym ogranicznikom
- Układ hydrauliczny zajmuje niewiele miejsca, jest wbudowany w ramę i łatwo dostępny
- 2-stopniowa pompa hydrauliczna dla szybkiego posuwu i optymalnej prędkości roboczej skoku
- Stół roboczy z T-złączem do zaciskania narzędzi
- Mobilna jednostka obsługi zapewnia elastyczność, dalsze elementy obsługi są przejrzysto zintegrowane bezpośrednio w szafie sterowniczej
- Wszystkie komponenty spełniają surowe normy, a cała konstrukcja jest zgodna z europejskimi dyrektywami bezpieczeństwa

Ta maszyna jest wyposażona w następujące akcesoria:

- Fotokomórka o długości 1000 mm
- Aktualizacja do sterownika podstawowego Siemens KTP 700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Oburęczny pulpit sterowniczy
- Regulowane zderzaki krańcowe
- Ciśnieniomierz
- Czujnik fotoelektryczny, zasięg: 1.000 mm
- upgrade do Siemens KTP 700 Basic Sterowanie cyfrowe
- Płytki popychacza z 2 prowadnicami i rowkami teowymi
- Tryb automatyczny
- Automatyczny skok powrotny
- PLC Siemens
- 2-stopniowa pompa hydrauliczna z automatycznym przełączaniem
- Wyłącznik ciśnieniowy
- Timer czasu pracy
- Podręcznik operatora