



ART.-NR. : 423507

SONDERMODELL

HPK A-Serie sind eine Baureihe Hydraulikpressen in C-Form Bauweise für Tiefzieh-, Umform- und Stanzarbeiten. Die Maschinen werden in Europa gefertigt und alle Komponenten und Bauteile halten höchsten Qualitätsanforderungen stand. Die mögliche Druckleistung reicht von 40 bis zu 300t. Die gesamte Baureihe verfügt über große Stößelplatten am Zylinder und Arbeitstisch mit Spannuten zur Aufnahme von Werkzeugen und Vorrichtungen. Die mobile 2-Handbedienung gewährleistet Sicherheit und der Verfahrweg wird über verstellbare Endschalter justiert. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Lösungen an, die auf den spezifischen Kundenanforderungen basieren.

- Klassisches Design mit C-Rahmen
- Made in Europe
- Für Tests oder Serienproduktion
- Industrie 4.0-Integration möglich
- Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Druckleistung	100 t
Tischabmessungen	800 mm x 600 mm
Hub	500 mm
Stößelplattengröße	700 mm x 350 mm
Ausladung	300 mm
Hubgeschwindigkeit	4 mm/s

EILGANG

Eilgang	25 mm/s
---------	---------

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung	4 kW
---------------	------

MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (L x B x H)	1.9 m x 1.2 m x 2.6 m
Gewicht	3400 kg



Der große Siemens Touchscreen erleichtert die Bedienung



Der Arbeitsraum ist durch einen Lichtvorhang gesichert



PRODUKTDDETAILS

- Made in Europe - perfekt geschweißte Stahlkonstruktion in C-Form-Bauweise mit hoher Steifigkeit, ausgelegt auf die maximale Druckleistung der Maschine
- Große Stößelplatten und Arbeitstische ermöglichen große Werkzeuge oder Mehrfachaufspannungen
- Hydraulische Pressen bieten ein breites Anwendungsspektrum durch die Weg-Zeit-Flexibilität des Hubes
- Beim Pressen wird die Stößelplatte durch den kräftigen Hydraulikzylinder und zwei selbstschmierende Rundführungen präzise und gleichmäßig zugestellt
- Fein bearbeitete Oberflächen der Zylinder und hochwertige Dichtungen gewährleisten geringen Verschleiß und langfristige Zuverlässigkeit
- Schnelles Anpassen der Hublänge durch leicht verstellbare Anschläge
- Das Hydrauliksystem ist platzsparend aber gut zugänglich im Gestell eingebaut
- 2-stufige Hydraulikpumpe für schnellen Eilgang und optimale Arbeitshubgeschwindigkeit
- Stößelplatte und Arbeitstisch mit T-Nuten zum Aufspannen der Werkzeuge
- Eine mobile Bedieneinheit schafft Flexibilität, weitere Bedienelemente sind übersichtlich direkt im Schaltschrank integriert
- Alle Bauteile erfüllen strenge Normen und die gesamte Konstruktion erfüllt europäische Sicherheitsrichtlinien

Diese Maschine ist ausgestattet mit folgendem Zubehör:

- Lichtschranke 1.000 mm Länge
- Upgrade auf eine Siemens KTP 700 Basic-Steuerung

SERIENAUSSTATTUNG

- Zweihandbedienpult
- Einstellbare Endanschläge
- Manometer
- Lichtschranke L = 1.000 mm
- Upgrade auf Siemens KTP 700 Basic Digitalsteuerung
- Stößelplatte mit 2 Führungen und T-Nuten
- Automatikbetrieb
- Automatischer Rückhub
- Siemens PLC
- 2-Stufen Hydraulikpumpe mit autom. Umschaltung
- Druckschalter
- Timer
- Bedienungsanleitung



KNUTH auf YouTube

Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**