

COD PROD. : 423535

MODEL SPECIAL

KRM este o serie de dispozitive pentru îndoire circulară, de capacitate medie, mai grele, pentru piese de prelucrare cu o lungime de până la 1.000 mm. Utilajul are un cadru solid, închis. Rola posterioară se poate regla cu un motor. Având caracteristici deosebite, precum îndoire conică și îndoire pe suprafețe, acest model este adecvat pentru numeroase aplicații în producția individuală.

- Structură asimetrică
- Motor principal cu frână
- Role călite cu canelură pentru introducerea sârmei
- Dispozitiv pentru îndoire conică
- Reglare motorizată a rolei din spate



DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	1050 mm
Grosime tablă (max) - 450 N/mm ²	5 mm
Grosime tablă (max.) - 700 N/mm ²	2.5 mm
Grosime tablă îndoire conică (tablă de oțel)	3 mm
Diametrul rolei	130 mm
Viteza rolei	3.5 m/min
Diametru caneluri de inserare	4/7/9/13 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	2.2 m x 0.75 m x 1 m
Greutatea	1200 kg



DETALII PRODUS

- Dispozitiv de îndoire circulară cu 3 role cu dispunerea asimetrică a rozelor
- Cadru mașină rigid și compact din fontă cenușie
- Role calite, care se pretează și la prelucrarea oțelului inox
- Motor principal cu sistem de frânare pentru o îndoire exactă
- Rolă superioară pivotantă cu blocare excentrică și buton de urgență
- Rolele inferioare și posterioare sunt prevăzute cu canelură pentru introducerea sârmei
- Dispozitiv pentru îndoire conic standard
- Panou de control mobil cu afișaj digital cu comutator stânga-dreapta pentru picior



ECHIPAMENT STANDARD

- Reglare motorizată a rozelor din spate
- Afișaj digital pentru reglarea rolei din spate
- Dispozitiv de îndoire conică
- Valturi calite
- Canelură pentru introducerea sârmei
- Suport de siguranță cu sistem de închidere de urgență
- Consolă de comandă separată cu comutator pentru picior
- Capac lateral
- Documentație tehnică

