



COD PROD. : 470553

MASINA MODEL

Acest burghiu este alegerea potrivită pentru orice atelier, atât pentru reparații, cât și pentru producție. Aceste mașini de găurit universale dispun de o coloană cu pereți groși, propulsii performante și transmisii solide pentru turațiile arborilor și avans. Domeniul mare de lucru și mesele de fixare universale, cu suprafețe mari, permit manipularea simplă și prelucrarea cu precizie a pieselor de dimensiuni medii.

- Variantă solidă și grea
- Masă de lucru pivotantă și rotativă
- Avans automat pentru găurire
- Reglare motorizată a înălțimii mesei
- Funcție de filetare
- Instalație integrată pentru agent de răcire

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	50 mm
Puterea de filetare (max.)	M 30
Suprafata de fixare a mesei	580 mm x 460 mm
Distanța axul principal - suprafata mesei	410 mm
Distanța varful axului principal - picior	1170 mm
Deschiderea	360 mm
Diametrul coloanei	180 mm
Cursa pinolei	240 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	45 °

AXUL PRINCIPAL

Gama de turatii	52 1/min - 1400 1/min
Racord pentru axul principal	4 MK

AVANSURI

Avansul pinolei	(4)0.1-0.4 mm/U
-----------------	-----------------



PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	3 kW
-----------------------------	------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	0.95 m x 0.68 m x 2.41 m
Greutatea	670 kg

DETALII PRODUS



Batiul masinii

- Întreaga mașină se remarcă printr-o structură foarte stabilă, cu coloană cu pereți groși și rază mare de pivotare
- Înălțimea mesei de găurire este motorizată și poate fi înclinată cu până la 45° pe ambele părți
- Caneluri T amplasate în cruce oferă posibilități optime de prindere
- Mai mult decât atât, opțiunea de pivotare și rotire a mesei ușurează alinierea unei game variate de piese de prelucrat și a dispozitivelor de fixare față de arborele de găurire
- În acest context, țeava centrală de retur pentru agentul de răcire se dovedește a fi foarte practică
- Piciorul de găurire oferă o suprafață de prindere mare, prelucrată cu precizie, cu caneluri de prindere paralele

Capul arborelui

- Transmisia cu trepte fine a turațiilor arborelui permit un interval mare de turații, cu cuplu ridicat pe toată plaja de turații
- Turația actuală este afișată pe un ecran digital de pe panoul de control al mașinii
- Transmisia cu 4 trepte a avansului, integrată în capul de găurire, funcționează cu întreținere minimă în baie de ulei
- Avansul automat al pinolei funcționează ușor și poate fi comutat în mod confortabil datorită cuplajului electromagnetic
- În avansul automat, adâncimea de găurire poate fi limitată de un opritor electronic de adâncime
- După atingerea adâncimii de găurire dorite, avansul se decuplează și pinola revine în poziția inițială prin intermediul forței elastice
- Dacă operatorul a selectat funcția de tăiere filet, prin intermediul acestui opritor este definită și adâncimea dorită a filetului
- Mașina schimbă atunci automat direcția de rotație a arborelui, când este atinsă poziția predefinită
- O pompă de agent de răcire integrată face parte din echiparea standard
- Lampa modernă cu LED a mașinii luminează puternic, are o durată lungă de viață și sporește siguranța muncii printr-o iluminare optimă
- Pentru o înlocuire rapidă a sculelor, mașinile de găurit SSB dispun de o funcție de ejectare fără scule în pinolă

Articol de probă

- Numai pentru piețele din afara UE, mașina este testată și complet funcțională, fără garanție, cu garanție de 6 luni pentru piese de schimb (cu excepția pieselor de uzură)
- Pentru piețele din cadrul UE oferim o gamă largă de mașini moderne de găurit; puteți găsi toate informațiile pe site-ul nostru web
- În cazul în care aveți întrebări despre produse sau restricții privind comercializarea, vă rugăm să contactați specialiștii noștri în vânzări

Echipament standard

- Dispozitiv de alezare
- Scut de protecție
- Lumini de lucru cu LED
- Instalatie de racire
- Sculă de control
- Manual de utilizare