



NR REF. : 470554

MASZYNA POKAZOWA

Wiertarka stanowią właściwy wybór dla każdego warsztatu, do napraw i do produkcji. Ta wiertarka stołowa charakteryzuje się mocnymi napędami i wytrzymałymi przekładniami prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu.

- Kompaktowa konstrukcja z podstawą
- Automatyczny posuw wiercenia
- Funkcja gwintowania
- Zintegrowany układ chłodziwa

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	35 mm
Wydajność gwintowania (max)	M 22
Przestrzeń ustawcza stołu	370 mm x 360 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	655 mm
Występ	320 mm
Średnica kolumny	120 mm
Wysuw tulei wrzeciona	155 mm
Droga przejazdu głowicy wiertniczej	550 mm

WRZECIENNIK

Zakres prędkości	65-460,460-3250 obr./min
Gniazdo wrzeciona	4 MT

POSUW ROBOCZY

Posuw tulei wrzeciona	0.1,0.2,0.3 mm/U
-----------------------	------------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.5 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.81 m x 0.46 m x 1.64 m
---	--------------------------

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



W niewielkiej podstawie znajduje się miejsce do przechowywania.



Pompa chłodziwa jest zintegrowana z podstawy.



Korpus maszyny

- Kompaktowa i stabilna konstrukcja o wysokiej mocy wiercenia
- Głowicę wiertarską można regulować ręcznie za pomocą lekkiego napędu zębatkowego na wysokość oraz przechylać z dwóch stron o 45°
- Dwa równoległe rowki w kształcie litery T zapewniają optymalne opcje mocowania

Głowica wiertarska

- 2-stopniowy silnik oraz precyzyjnie stopniowana przekładnia wrzeciona zapewniają szeroki zakres prędkości obrotowej z dużym momentem obrotowym
- Wysokiej jakości komponenty elektroniczne gwarantują dużą niezawodność oraz bezpieczne działanie w codziennej pracy w warsztacie
- Aktualna prędkość obrotowa wrzeciona jest wyraźnie wyświetlana na cyfrowym wyświetlaczu na panelu sterowania maszyny
- 3-stopniowa przekładnia posuwu zintegrowana z głowicą wiertarską pracuje w kąpielii olejowej
- Automatyczny posuw pinoli można przełączać lekko i wygodnie za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego
- Cały skok pinoli można odczytać na głowicy wiertarskiej z dużą skalą, a głębokość wiercenia w posuwie automatycznym można ograniczyć za pomocą zintegrowanego ogranicznika głębokości
- Po osiągnięciu żądanej głębokości wiercenia, posuw wyłącza się, a pinola powraca do pozycji wyjściowej pod naciskiem sprężyny
- Jeśli operator wybierze funkcję gwintowania, ogranicznik ten pozwala również ustalić żądaną głębokość gwintu
- Maszyna automatycznie zmienia kierunek obrotów wrzeciona po osiągnięciu zadanej pozycji
- Mocne oświetlenie LED maszyny jest jasne, trwałe i zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnemu oświetleniu
- Wiertarka posiada funkcję beznarzędziowego wysuwania narzędzia z pinoli, umożliwiającą szybką wymianę narzędzi

Artykuł wzorcowy

- Tylko na rynku poza UE, maszyna jest przetestowana i całkowicie sprawna, bez rękojmi, z 6-miesięczną gwarancją na części zamienne (z wyjątkiem części eksploatacyjnych)
- Na rynek UE oferujemy szeroki asortyment nowoczesnych wiertarek, wszystkie informacje podane są na naszej stronie internetowej
- W razie pytań dotyczących produktu lub ograniczeń sprzedaży należy skontaktować się z naszymi specjalistami ds. sprzedaży

Akcesoria standardowe

- Urządzenie do gwintowania
- Tarcza ochronna
- Światło robocze LED
- System chłodzenia
- Podstawa