



**KAT. Č. : 470554**

## VZOREK STROJE

Vrtačka je správnou volbou pro každou dílnu, a to jak pro opravy, tak pro výrobu. Tyto stolní vrtačky mají výkonné pohony a robustní převodovky pro otáčení vřetena a posuv.

- Kompaktní provedení se stojanem
- Automatický posuv vrtáku
- Funkce řezání závitů
- Integrované chladicí zařízení

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	35 mm
Max. výkon řezání závitů	M 22
Stolní upínací plocha	370 mm x 360 mm
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	655 mm
Vyložení	320 mm
Průměr sloupků	120 mm
Zdvih pinoly	155 mm
Délka pojezdu vrtací hlavy	550 mm

### HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah regulace otáček	65-460,460-3250 1/min
Upnutí vřetena	4 MK

### POSUV

Posuvy pinoly	0.1,0.2,0.3 mm/ot.
---------------	--------------------

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	1.5 kW
------------------------------	--------

### MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.81 m x 0.46 m x 1.64 m
---------	--------------------------

## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



### Lože stroje

- Kompaktní a stabilní konstrukce s velkým vrtacím výkonem
- Vrtací hlavice je výškově nastavitelná pomocí hladce pracujícího pohonu s ozubeným hřebenem a lze ji otáčet až o 45° na obě strany
- Dvě paralelně uspořádané T-drážky nabízejí optimální možnosti upínání



*Stojan nabízí ukládací prostor a umožňuje prostorově úspornou instalaci*



*Čerpadlo chladicí kapaliny je integrované ve stojanu*



### Vrtací hlavice

- Dvoustupňový motor a jemně odstupňovaná převodovka vřetena umožňují široký rozsah otáček s vysokým točivým momentem
- Vysoce kvalitní elektrické komponenty zaručují vysokou spolehlivost a bezpečnou funkci v každodenním dílenském provozu
- Aktuální otáčky se čitelně zobrazují na digitálním displeji na ovládacím panelu stroje
- Třístupňová převodovka posuvu integrovaná ve vrtací hlavě pracuje v olejové lázni s nízkými nároky na údržbu
- Automatický posuv pinoly lze plynule a pohodlně přepínat pomocí elektromagnetické spojky
- Kompletní zdvih pinoly lze odečíst z velké stupnice na vrtací hlavě a hloubku vrtání lze v automatickém posuvu omezit integrovaným hloubkovým dorazem
- Po dosažení požadované hloubky vrtání se posuv vypne a pinola se silou pružiny vrátí do výchozí polohy
- Pokud pracovník obsluhy zvolil funkci řezání závitu, nastaví se požadovaná hloubka závitu rovněž prostřednictvím tohoto dorazu
- Po dosažení nastavené polohy stroj automaticky změní směr otáčení vřetena
- Výkonné pracovní osvětlení LED je jasné, odolné a díky optimálnímu osvětlení zvyšuje bezpečnost práce
- Pro rychlou výměnu nástrojů je vrtačka vybavena funkcí beznástrojového vyhazování v pinole

### Vzorový stroj

- Pouze pro trhy mimo EU, stroj je testován a plně funkční, bez záruky, s 6měsíční zárukou na náhradní díly (kromě opotřebitelných dílů)
- Nabízíme širokou škálu moderních vrtaček pro trh EU, veškeré informace naleznete na našich stránkách
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo omezení prodeje, kontaktujte naše prodejní specialisty

### Standardní příslušenství

- Směr řezání závitů
- Ochranný štít
- LED pracovní světlo
- Zařízení pro chladicí prostředek
- Podstavec