



**COD PROD. : 470554**

### MASINA MODEL

Mașina de găurit este alegerea potrivită pentru orice atelier, atât pentru reparații, cât și pentru producție. Această mașină de găurit cu masă este caracterizată de acționări puternice și angrenaje robuste pentru turația arborelui și avans.

- Versiune compactă cu suport
- Avans automat pentru găurire
- Funcție de filetare
- Instalație integrată pentru agent de răcire

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	35 mm
Puterea de filetare (max.)	M 22
Suprafata de fixare a mesei	370 mm x 360 mm
Distanța axul principal - suprafata mesei	655 mm
Deschiderea	320 mm
Diametrul coloanei	120 mm
Cursa pinolei	155 mm
Cursa cap de gaurire	550 mm

### AXUL PRINCIPAL

Gama de turatii	65-460,460-3250 1/min
Racord pentru axul principal	4 MK

### AVANSURI

Avansul pinolei	0.1,0.2,0.3 mm/U
-----------------	------------------

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.5 kW
-----------------------------	--------

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	0.81 m x 0.46 m x 1.64 m
-------------------------------	--------------------------

## DETALII PRODUS



*Cadrul de bază oferă spațiu de depozitare și permite o instalare cu economie de spațiu*



*Pompa de răcire este integrată în cadrul de bază*



### Batiul masinii

- Design compact și stabil cu capacitate mare de găurire
- Capul pentru găurit poate fi reglat manual pe înălțime, cu ajutorul unei tije dințate și poate fi înclinată pe ambele părți până la 45°
- Două fante T paralele oferă opțiuni optime de prindere

### Cap de găurire

- Motorul cu 2 trepte și transmisia cu trepte fine a turațiilor arborelui permit un interval mare de turații, cu cuplu ridicat pe toată plaja de turații
- Componentele electrice garantează o fiabilitate ridicată și funcționarea sigură în cadrul activității zilnice din atelier
- Turația arborelui se afișează în mod clar pe ecranul digital de pe panoul de control al mașinii
- Transmisia cu 3 trepte a avansului, integrată în capul de găurire, funcționează cu întreținere minimă în baie de ulei
- Avansul automat al pinolei funcționează ușor și poate fi comutat în mod confortabil datorită cuplajului electromagnetic
- Toată cursa pinolei poate fi citită pe scala mare de pe capul de găurire, iar în modul cu avans automat, adâncimea de găurire poate fi limitată prin intermediul opritorului de adâncime integrat
- După atingerea adâncimii de găurire dorite, avansul se decuplează și pinola revine în poziția inițială prin intermediul forței elastice
- Dacă operatorul a selectat funcția de filetare, prin intermediul acestui opritor se reglează și adâncimea dorită a filetului
- Mașina schimbă atunci automat direcția de rotație a arborelui, când este atinsă poziția predefinită
- Lumina de lucru LED puternică este luminoasă, durabilă și crește siguranța muncii datorită iluminării optime
- Burghiul are o funcție de înlocuire scule în pinolă pentru înlocuirea rapidă a sculei

### Articol de probă

- Numai pentru piețele din afara UE, mașina este testată și complet funcțională, fără garanție, cu garanție de 6 luni pentru piese de schimb (cu excepția pieselor de uzură)
- Pentru piețele din cadrul UE oferim o gamă largă de mașini moderne de găurit; puteți găsi toate informațiile pe site-ul nostru web
- În cazul în care aveți întrebări despre produse sau restricții privind comercializarea, vă rugăm să contactați specialiștii noștri în vânzări

### Echipament standard

- Dispozitiv de alezare
- Scut de protecție
- Lumini de lucru cu LED
- Instalatie de racire
- Batiu