



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	50 mm
Capacidad de roscado, acero	M 32
Área de montaje de la mesa	540 mm x 440 mm
Recorrido del eje hueco	220 mm
Recorrido de la mesa manual	540 mm
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	930 mm
Abertura	340 mm

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1.12 m x 0.85 m x 2.12 m
Peso	1200 kg

CABEZAL

Rango de velocidad	50-316,316-220 1/min
Montaje de husillo	MK 4

ALIMENTACIÓN

Alimentación del eje hueco	0.08 mm/U - 0.5 mm/U
----------------------------	----------------------

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	3 kW
--	------

DETALLES DEL PRODUCTO



Marco de la máquina

- Die schwere Kastenständerkonstruktion ermöglicht eine herausragende Stabilität und Biegesteifigkeit des Maschinengestells, wodurch die Maschine auch bei großen Bohrerdurchmessern sehr präzise und vibrationsarm arbeitet
- La base, el soporte, la mesa y el cabezal del engranaje son de fundición de paredes gruesas con amortiguación de vibraciones
- La mesa de trabajo se desplaza por guías de cola de milano de grandes dimensiones
- Este diseño absorbe grandes fuerzas axiales y transversales causadas por el mecanizado de cargas pesadas y piezas muy pesadas
- Eine kraftvoller Motor positioniert den Arbeitstisch über die mittig unter dem Tisch angeordnete Hubspindel in der gewünschten Höhe
- Las ranuras de sujeción colocadas en paralelo simplifican la colocación de las piezas de trabajo en la mesa de taladrado para obtener una gran precisión y reproducibilidad
- La zona de trabajo del carril-guía vertical está protegida de virutas y salpicaduras de refrigerante con una robusta cubierta de acero inoxidable
- Los engranajes del husillo principal funcionan en baño de aceite, lo que permite un par muy elevado en toda la gama de velocidades
- El sistema de lubricación central manual simplifica el mantenimiento periódico
- La velocidad actual del cabezal se muestra en una pantalla digital en el panel de control de la máquina
- Das im Bohrkopf integrierte Vorschubgetriebe läuft wartungsarm im Ölbad
- Der automatische Pinolenvorschub ist per Elektromagnetkupplung leichtgängig und komfortabel über einen Taster am Drehkreuz schaltbar
- Im automatischen Vorschub kann die Bohrtiefe durch den elektronischen Tiefenanschlag begrenzt werden
- Tras alcanzar la profundidad de perforación deseada, el avance se desconectará automáticamente, y la caña volverá a su posición cero mediante la fuerza de un muelle
- Hat der Bediener die Funktion Gewindeschneiden gewählt, wird über den Anschlag auch die gewünschte Gewindetiefe eingestellt
- Al alcanzar la posición fijada, la máquina invertirá automáticamente la rotación del husillo
- Eine leistungsstarke, im Maschinenfuß integrierte Kühlmittelpumpe gehört zur Standardausrüstung
- La moderna luz LED de la máquina es brillante, duradera y proporciona una iluminación óptima para aumentar la seguridad del operario
- Für einen schnellen Werkzeugwechsel verfügt die Maschine über eine werkzeuglose Auswurffunktion in der Pinole

Equipo estándar

- Cortador de roscas
- Blindaje protector
- Luces de trabajo LED
- Sistema de enfriamiento

Producto de muestra

- Solo para los mercados de fuera de la UE. Máquina totalmente probada y completamente funcional, sin garantía, pero incluye una garantía de 6 meses en piezas de repuesto (piezas de desgaste excluidas)
- Para el mercado de la UE, ofrecemos una amplia gama de taladradoras. Visite nuestro sitio web para obtener información detallada
- Si tiene alguna pregunta sobre un producto o las limitaciones de venta, póngase en contacto con nuestros expertos en ventas