

COD. ART. : 470556
CAMPIONE



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	50 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M 27
Dimensione tavola	800 mm x 280 mm
Corsa canotto	200 mm
Corsa tavola motorizzata	500 mm
Diametro colonna	160 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	500 mm
Distanza naso mandrino - base	1165 mm
Sbalzo	380 mm
Corsa asse X	450 mm
Corsa asse Y	280 mm

MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	52 1/min - 2050 1/min
Attacco mandrino	MK 4
Orientabilità	45 °

AVANZAMENTO

Avanzamenti canotto	0.1 mm/giro - 0.4 mm/giro
---------------------	---------------------------


POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore	3 kW
azionamento principale	

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.25 m x 1.23 m x 2.42 m
Peso	850 kg

DETTAGLI PRODOTTO



Telaio macchina

- Ideali per la produzione di pezzi singoli oppure in serie, per forare, svasare, alesare e filettare
- Struttura molto stabile con colonna a parete spessa e grande sbalzo
- La base, la colonna, la tavola e la testa del cambio sono realizzati in ghisa di alta qualità
- La tavola a croce offre un'ampia gamma di possibilità di bloccaggio e consente una foratura precisa delle coordinate
- Le guide dei tavoli sono regolabili con precisione negli assi X e Y mediante lardone conico
- Massima precisione di posizionamento grazie all'indicatore di posizione su 2 assi con righe lineari, completamente montato
- La regolazione in altezza della tavola avviene tramite un potente azionamento motorizzato
- Il gruppo ingranaggi del rinvio del motore del mandrino principale funziona in bagno d'olio e lavora in maniera affidabile con un basso livello d'usura
- L'avanzamento automatico del cannotto viene commutato senza sforzo mediante frizione elettromagnetica
- Zur genauen Positionierung steht ein Handrad für den Feinvorschub zur Verfügung
- La robusta lampada da lavoro a LED, resistente agli spruzzi è efficiente dal punto di vista energetico e luminosa senza abbagliamento
- Le macchine di questa serie hanno una funzione di maschiatura di serie
- Un sistema di lubrificazione centralizzata distribuisce il lubrificante sulle guide della tavola
- Eine integrierte Kühlmittleinrichtung ist serienmäßig montiert

Zuverlässiges Bedienkonzept

- Die aktuelle Drehzahl wird auf einem Display angezeigt und die Funktionen sind übersichtlich auf einer robusten Tastatur zusammengefasst
- Ein elektromagnetischer Tiefenanschlag stoppt den automatischen Vorschub mit hoher Genauigkeit und ohne mechanische Belastung
- L'unità di misura degli input e dei valori indicata può essere scelta fra mm e pollici

Indicatore di posizione a 2 assi

- Maggiore precisione di lavorazione
- Possibilità minima di errore
- Maggiore produttività
- Notevole risparmio di tempo
- Per maggiore produttività
- Display facile da leggere
- Funzioni operative specifiche per l'operatore
- Tastiera ergonomica
- Valori coordinate predefiniti

Dotazione standard

- Dispositivo di filettatura
- Tavola scorrevole a guide ortogonali
- Protezione di sicurezza
- Lampada di lavoro a LED
- Circuito di raffreddamento
- Indicatore di posizione
- Motorische Tischhöhenverstellung

Campione

- Solo per mercati non UE, la macchina è testata e completamente funzionale, senza garanzia, con 6 mesi di garanzia dei pezzi di ricambio (esclusi i pezzi soggetti ad usura)
- Per il mercato UE offriamo una vasta gamma di moderne macchine per foratura ed alesatura, tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web
- Per domande sul prodotto o su eventuali restrizioni di vendita, contattate i nostri specialisti