



KAT. Č. : 470558

VZOREK STROJE

Naše radiální vrtačky jsou jedním z nejuniverzálnějších a nejvýkonnějších řešení pro vrtání, vystružování a zahlubování do oceli nebo litiny. Tyto modely přesvědčí snadnou manipulací i s velkými a těžkými obrobky. Díky dlouhému dosahu je velmi flexibilní pro použití v mnoha výrobních a stavebních podnicích.

- Plynule nastavitelný počet otáček vřetena s digitálním ukazatelem
- Krychlový stůl nabízí rozšířené možnosti upínání
- Stabilní konstrukce pro stabilně vysokou přesnost
- Moderní design pro snadné a pohodlné ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	40 mm
Vrtací výkon, litina	52 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, litina	M 32
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 32
Vrtací hloubka (max.)	260 mm
Vyložení	300 mm - 1300 mm
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	300 mm - 1200 mm
Délka pojezdu vrtací hlavy (horizontálně)	1000 mm

HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah regulace otáček	54 1/min - 2150 1/min
Upnutí vřetena	4 MK

POSUV

Posuvy	0.1 mm/min - 0.63 mm/min
--------	--------------------------

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	2.2 kW
Motor pro výškové přestavování	1.1 kW

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.07 m x 0.87 m x 2.57 m
Hmotnost	2400 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



Otáčky jsou ve 2 rozsazích plynule regulovatelné a zobrazují se na displeji



Pinola má vyrovnání hmotnosti a snadno se s ní pojíždí

Lože stroje

- Základna, sloup, výložník a převodová hlava jsou z vysoce kvalitní litiny
- Základem této kompaktní radiální vrtačky je těžká, pevná základní deska s upínacími drážkami
- Hranolový stůl, který je součástí standardního příslušenství, nabízí rozšířené možnosti upínání
- Dalším důležitým konstrukčním znakem je velkoryse dimenzovaný sloupek a výložník s vysokou tuhostí při namáhání krutem
- Výškové nastavení výložníku se provádí výkonným motorickým pohonem a nízkoúdržbové převodovky v olejové lázni
- Díky velkoryse dimenzovanému uložení sloupku lze výložník plynule otáčet a přesně polohovat bez vůle
- Upínací systém se vyznačuje maximální upínací silou s minimálním posunem upnutí

Vrtací hlavice

- Těžká vrtací hlava se pohybuje na širokých kalených obdélníkových vodítkách, která snadno odolávají vysokému zatížení
- Obsluha může vrtací hlavu přesně polohovat pomocí centrálního ručního kolečka a má také plnou kontrolu nad výkyvným pohybem výložníku
- Výložník se může posouvat vertikálně, přičemž sloup a hlava jsou upnuty a poloha zůstává fixovaná
- Pohybem upínací páky na vrtací hlavě může obsluha hlavu uvolnit a pohybovat s ní pomocí ručního kolečka, stejně jako uvolnit a zafixovat výkyv výložníku
- Převodovky pro otáčky vřetena a posuv mají kalené a přesně broušené převody pro hladký a tichý chod
- Pro vysoký točivý moment je plynulá regulace otáček vřetena je rozdělena do dvou převodových stupňů
- Převodovka posuvu má 4 stupně pro široký rozsah obráběcích operací
- Nastavitelný doraz hloubky vrtání má velkou, snadno čitelnou stupnici a nonius
- Všechny prvky obsluhy jsou rozmístěny podle požadavků praxe a umožňují snadnou obsluhu a zaučení v krátkém čase

Příslušenství

- Výkonné zařízení pro oběh chladicího prostředku se zásobní nádrží, integrovanou ve stojanu stroje
- Robustní pracovní světlo LED odolné proti stříkající vodě je energeticky účinné a nabízí jasné osvětlení bez oslnění
- Údržbu stroje usnadňuje manuální centrální mazání

Vzorový stroj

- Pouze pro trhy mimo EU, stroj je testován a plně funkční, bez záruky, s 6měsíční zárukou na náhradní díly (kromě opotřebitelných dílů)
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo omezení prodeje, kontaktujte naše prodejní specialisty

Standardní příslušenství

- Hranolový stůl
- Ruční centrální mazání
- LED pracovní světlo
- Zařízení pro chladicí prostředek