



COD PROD. : 470558

MASINA MODEL

Mașinile noastre de găurit radiale sunt dintre cele mai versatile și mai puternice soluții pentru găurire, alezare și controfundare în oțel sau fontă. Aceste modele impresionează prin manipularea lor ușoară, chiar și a pieselor mari și grele. Pivotarea lungă asigură utilizarea flexibilă a acestora de către multe companii de producție și construcții.

- Turație arbore reglabilă progresiv cu afișaj digital
- O masă cubică oferă opțiuni extinse de prindere
- Construcție stabilă pentru precizie înaltă, constantă
- Design modern pentru operare simplă și confortabilă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	40 mm
Putere de găurire, turnare	52 mm
Puterea de filetare, fonta	M 32
Puterea de filetare, oțel	M 32
Adâncimea de gaurire (max.)	260 mm
Deschiderea	300 mm - 1300 mm
Distanța axul principal - suprafața mesei	300 mm - 1200 mm
Cursa cap de gaurire (orizontală)	1000 mm

AXUL PRINCIPAL

Gama de turații	54 1/min - 2150 1/min
Racord pentru axul principal	4 MK

AVANSURI

Avansuri	0.1 mm/min - 0.63 mm/min
----------	--------------------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW
Puterea motorului de ridicare	1.1 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	2.07 m x 0.87 m x 2.57 m
Greutatea	2400 kg

DETALII PRODUS



Turația este infinit reglabilă în 2 intervale și poate fi citită pe un afișaj



Pinola are un contrabalans și este ușor de deplasat

Batiul masinii

- Baza, coloana, brațul și capul transmisiei sunt turnate din materiale de calitate superioară
- O placă de bază grea și solidă, cu caneluri de prindere, formează fundația acestei mașini compacte de găurit radial
- Masa cubică inclusă ca dotare standard oferă opțiuni extinse de prindere
- Alte elemente constructive importante sunt coloana dimensionată mare și brațul deosebit de rezistent la torsiune
- Înălțimea brațului este reglată cu ajutorul unei transmisii motorizate puternice și a unei cutii de viteze cu întreținere redusă care funcționează într-o baie de ulei
- Datorită coloanei portante de dimensiuni generoase, brațul poate fi pivotat ușor și poziționat precis, fără joc
- Sistemul de prindere este caracterizat de o forță de prindere maximă cu un decalaj de prindere minim

Cap de găurire

- Capul de găurire greu se deplasează pe ghidaje dreptunghiulare late, călite, care pot rezista cu ușurință la sarcini mari
- Operatorul poate poziționa cu precizie capul de găurire cu ajutorul volanului central și are, de asemenea, control deplin asupra mișcării de pivotare a brațului
- Brațul poate fi deplasat vertical, timp în care coloana și capul rămân blocate și fixate pe poziție
- Prin acționarea manetei de blocare de pe capul de găurire, operatorul poate să-l deblocheze și să-l deplaseze cu ajutorul roțiței manuale, precum și să deblocheze pivotarea brațului și să-l fixeze
- Transmișiile pentru turația arborelui și avans dispun de roți dințate din aliaj călit și șlefuit cu precizie, pentru o funcționare constantă cu emisii minime de zgomot
- Pentru un cuplu ridicat, cuplul infinit variabil pentru turația arborelui este împărțit în două trepte de viteză
- Transmisia avansului are 4 trepte pentru un spectru larg de prelucrare
- Limitatorul reglabil al adâncimii de găurire are o scară mare, ușor de citit și vernier
- Toate elementele de operare sunt plasate ergonomic și fac posibilă o utilizare facilă și un timp scurt de obisnuit

Accesorii

- Instalație performantă pentru răcire cu rezervor integrat în baza mașinii
- Lumina de lucru cu LED, solidă și protejată împotriva stropilor de apă, este eficientă energetic și luminează puternic, fără să orbească
- Lubrifierea centrală manuală ușurează întreținerea mașinii

Articol de probă

- Numai pentru piețele din afara UE, mașina este testată și complet funcțională, fără garanție, cu garanție de 6 luni pentru piese de schimb (cu excepția pieselor de uzură)
- În cazul în care aveți întrebări despre produse sau restricții privind comercializarea, vă rugăm să contactați specialiștii noștri în vânzări

Echipament standard

- Masă cubică
- Ungere centrală manuală
- Lumini de lucru cu LED
- Instalatie de racire