



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	40 mm
Capacità di foratura su ghisa	52 mm
Capacità di maschiatura su ghisa	M 32
Capacità di maschiatura su acciaio	M 32
Profondità max. di foratura	260 mm
Sbalzo	300 mm - 1300 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	300 mm - 1200 mm
Corsa testa per foratura (orizzontale)	1000 mm

MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	54 1/min - 2150 1/min
Attacco mandrino	4 cm

AVANZAMENTO

Avanzamenti	0.1 mm/min - 0.63 mm/min
-------------	--------------------------

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	2.2 kW
Motore d'avanzamento	1.1 kW

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2.07 m x 0.87 m x 2.57 m
Peso	2400 kg

DETTAGLI PRODOTTO



Telaio macchina

- Base, colonna, braccio e testa ingranaggi realizzati in ghisa di ottima qualità
- Eine schwere solide Grundplatte mit Spannnuten bildet das Fundament dieser kompakten Radialbohrmaschine
- Der serienmäßig im Standardzubehör enthaltene Würfeltisch bietet dazu erweiterte Aufspannmöglichkeiten
- Weitere wesentliche Konstruktionsmerkmale sind die groß dimensionierte Säule und der besonders torsionssteife Ausleger
- Die Höhenverstellung des Auslegers erfolgt über einen kraftvollen motorischen Antrieb und einem wartungsarm im Ölbad laufenden Getriebe
- Dank der groß dimensionierten Lagerung Säule lässt sich der Ausleger spielfrei und leichtgängig schwenken und exakt positionieren
- Das Klemmsystem zeichnet sich durch höchste Klemmkraft bei minimalem Klemmversatz aus

Bohrkopf

- Der schwere Bohrkopf läuft auf breiten, gehärteten Rechteckführungen, die problemlos hohen Belastungen standhalten
- Über das zentrale Handrad kann der Bediener den Bohrkopf exakt positionieren und hat zudem volle Kontrolle über die Schwenkbewegung des Auslegers
- Quando la colonna e la testa sono bloccati e la posizione è fissa, il braccio può essere sollevato
- Der Bediener kann durch Bestätigung des Klemmhebels am Bohrkopf diesen lösen und per Handrad verfahren, sowie auch das Schwenken des Auslegers freigeben und fixieren
- Die Getriebe für die Spindeldrehzahl und den Vorschub verfügen über gehärtete und präzisionsgeschliffene Zahnräder für gleichmäßigen und geräuscharmen Lauf
- Für hohes Drehmoment ist die stufenlos regelbare Spindeldrehzahl mit zwei Getriebestufen aufgeteilt
- Das Vorschubgetriebe verfügt über 4 Stufen für ein breites Bearbeitungsspektrum
- Der einstellbare Bohrtiefenanschlag verfügt über eine große, gut ablesbare Skalierung und Nonius
- Tutti gli elementi di comando sono disposti in modo da agevolare il lavoro dell'operatore esperto e da semplificare l'apprendimento per quelli nuovi

Accessorio

- Circuito di raffreddamento molto potente con serbatoio integrato nel basamento
- La robusta lampada da lavoro a LED, resistente agli spruzzi, è efficiente dal punto di vista energetico e luminosa senza abbagliamento
- Die manuelle Zentralschmierung erleichtert die Wartung der Maschine

Campione

- Solo per mercati non UE, la macchina è testata e completamente funzionale, senza garanzia, con 6 mesi di garanzia dei pezzi di ricambio (esclusi i pezzi soggetti ad usura)
- Per domande sul prodotto o su eventuali restrizioni di vendita, contattate i nostri specialisti

Dotazione standard

- Würfeltisch
- Sistema di lubrificazione centralizzata manuale
- Lampa di lavoro a LED
- Circuito di raffreddamento