



COD PROD. : 470603

MASINA MODEL

Mașinile de găurit din seria DL V/T sunt alegerea potrivită pentru orice atelier, de la hobby până la utilizare profesională. Datorită alimentării cu energie electrică de 220 V, locul de amplasare este flexibil și punerea în funcțiune este simplă. Motorul de curent continuu monofazat integrat, fără perii, asigură cuplul maxim de la o turație minimă.

- Arbore cu acționare cu motor directă
- Propulsie fără întreținere
- Reglare turație fără trepte
- Masă de lucru rotativă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	16 mm
Suprafata de fixare a mesei	230 mm x 230 mm
Cursa pinolei	80 mm
Cursa de deplasare manuala a mesei	350 mm
Diametrul coloanei	80 mm
Deschiderea	180 mm
Distanța varful axului principal - picior	630 mm
Distanța axul principal - suprafata mesei	400 mm

AXUL PRINCIPAL

Gama de turatii	200 1/min - 2400 1/min
Racord pentru axul principal	2 MK

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	0.75 kW
-----------------------------	---------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	0.47 m x 0.28 m x 1.17 m
Greutatea	94 kg



DETALII PRODUS

- Prin propulsia sa puternică și fără întreținere, construcția compactă și funcționarea lină, mașina este deosebit de adecvată pentru lucrări în ateliere
- Piesa centrală a mașinilor de găurit din seria DL V/T este motorul de curent continuu monofazat, fără perii, reglabil fără trepte și care furnizează cuplul maxim chiar de la turația minimă
- Direcția de rotație a arborelui principal este, de asemenea, reversibilă
- Propulsia fără nici un fel de întreținere nu necesită curele și transmisie, astfel mașina funcționează extrem de lin și fără vibrații
- Datorită alimentării cu energie electrică de 220 V, locul de amplasare este flexibil și punerea în funcțiune este foarte simplă
- Masa pentru găurit este reglabilă pe înălțime și dispune de canale de strângere diagonale
- Capacitatea de rotație a mesei ușurează alinierea pieselor de prelucrat și a dispozitivelor de fixare
- Și piciorul mașinii de găurit oferă o suprafață de prindere, prelucrată cu precizie, cu o canelură
- Afișajul indică turația arborelui și operatorul o poate adapta fără trepte la cerințele diferitelor materiale și diametre de găurire
- Opritorul care se reglează ușor de pe turnichet limitează cursa pinolei și, astfel, adâncimea de găurire dorită
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează manual cu ajutorul unei tije dințate
- Siguranța este asigurată de protecția rabatabilă a arborelui și de comutatorul pentru oprire de urgență bine amplasat
- Un spațiu de depozitare practic de pe capul de găurire oferă loc pentru scula de control

Echipament standard

- Mandrină cu cheie de strângere
- Dorn conic
- Austreiber
- Reglare manuală a înălțimii mesei
- Scut de protecție
- Indicator digital pentru viteza de rotație
- Manual de utilizare

ECHIPAMENT STANDARD

motor variabil, fără perii, cu curent direct
mandrină de găurit
dornuri conice
dorn
reglare manuală a înălțimii mesei
scut de protecție
Instrucțiuni de operare