

COD. ART. : 470603
CAMPIONE



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	16 mm
Dimensione tavola	230 mm x 230 mm
Corsa canotto	80 mm
Corsa manuale tavola	350 mm
Diametro colonna	80 mm
Sbalzo	180 mm
Distanza naso mandrino - base	630 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	400 mm

MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	200 1/min - 2400 1/min
Attacco mandrino	2 cm

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	0.75 kW
---------------------------------------	---------

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.47 m x 0.28 m x 1.17 m
Peso	94 kg



DETTAGLI PRODOTTO

- Mit ihrem kraftvollen und wartungsfreien Antrieb, der kompakten Bauweise und dem leisen Lauf eignet sich die Maschine hervorragend für Labore und Werkstätten
- Das Herzstück der DL V/T-Serie ist der einphasige bürstenlose Gleichstrommotor, der stufenlos regelbar ist und schon ab Minimaldrehzahl sein höchstes Drehmoment liefert
- Die Drehrichtung der Hauptspindel ist auch umkehrbar
- Der komplett wartungsfreie Antrieb kommt ohne Riemen und Getriebe aus, dadurch läuft die Maschine extrem leise und vibrationsfrei
- Mit der 220 V Spannungsversorgung ist der Aufstellungsort flexibel und die Inbetriebnahme sehr einfach
- Der Bohrtisch ist höhenverstellbar und verfügt über diagonal verlaufende Spannuten
- Die Drehbarkeit des Tisches erleichtert die Ausrichtung von Werkstücken und Spannmitteln unter der Bohrspindel
- Auch der Bohrmaschinenfuß bietet eine präzise bearbeitete Spannfläche mit einer Nut
- Das Display zeigt die Spindeldrehzahl und der Bediener kann diese stufenlos an die Anforderungen unterschiedlicher Materialien und Bohrer-Durchmesser anpassen
- Der leicht einstellbare Anschlag am Drehkreuz begrenzt den Pinolenhub und damit die gewünschte Bohrtiefe
- Die Höhenverstellung des Tisches erfolgt manuell über einen Zahnstangentrieb
- Für Sicherheit sorgt der klappbare Spindelschutz und der gut platzierte Not-Aus-Schalter
- Ein praktischer Stauraum auf dem Bohrkopf bietet Platz für das Bedienwerkzeug

Dotazione standard

- Bohrfutter mit Spannschlüssel
- Kegeldorn
- Austreiber
- Manuelle Tischhöhenverstellung
- Schutzschild
- Indicatore digitale della velocità di lavorazione
- Betriebsanleitung

DOTAZIONE STANDARD

regelb. bürstenloser Gleichstrommotor
Bohrfutter
Kegeldorne
Austreiber
Manuell Tischhöhenverstellung
Schutzschild
Manuale d'uso