

NR REF. : 470608

MASZYNA POKAZOWA

Seria Prestige RGM ma stabilną konstrukcję i wysokiej jakości wykonanie. Nowoczesne nożyce gilotynowe mają mocny napęd silnikowy, a płaski kątownik pomiarowy umożliwia ponadto cięcia z niewielkimi skręceniami w detalu. Ogranicznik tylny jest pozycjonowany ręcznie

- Ciężka konstrukcja stalowa z prowadnicą kulisową
- Noże tnące mogą być stosowane wielostronnie
- Ręczny ogranicznik tylny ze wskaźnikiem drogi
- Obszar roboczy zabezpieczony kurtyną świetlną



DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Kąt cięcia	2.1 °
Wysokość stołu roboczego	800 mm
Głębokość stołu roboczego	430 mm
Ilość ramion pomocniczych	2 szt.
Ramiona podtrzymujące materiał	430 mm
Ilość udeżeń na minute	34 H/min

OGRANICZNIK TYLNY

Tylni zdeżak	750 mm
--------------	--------

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Grubość blachy (maks.) – 450 N/mm ²	3 mm - 3 mm
--	-------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	4 kW
-------------------	------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	2.15 m x 2 m x 1.25 m
Waga	1550 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTY



Stelaż maszyny i układ napędowy

- Stelaż maszyny to bardzo stabilna całkowicie spawana konstrukcja stalowa z prowadnicą kulisową do belki noża
- Precyzyjna prowadnica zapewnia czystą krawędź cięcia
- Stabilny ciągły dociskacz mocuje arkusz blachy tuż przed linią cięcia

Podstawa materiałowa

- Stabilny boczny ogranicznik ułatwia precyzyjne wyrównanie arkusza blachy pod kątem prostym do linii cięcia
- Wytrzymałe ramiona wysięgnika zapewniają mocowanie nawet dużych arkuszy blachy
- Szeroki stół nakładany ułatwia obsługę detalu



Ergonomia

- Jasne oświetlenie linii cięcia LED rzuca cień na linię nacięcia
- Wszystkie punkty smarowania są łatwo dostępne i ułatwiają regularną konserwację

Zderzak tylny

- Ogranicznik tylny jest ustawiany ręcznie za pomocą pokrętki
- Podziałka na ograniczniku tylnym ułatwia dokładne pozycjonowanie
- Dobrze dostępny obszar roboczy ogranicznika tylnego jest zabezpieczony kurtyną świetlną



Wyposażenie

- Wysokiej jakości komponenty elektryczne umożliwiają niezawodne działanie i gwarantują dużą dostępność
- Przenośny przełącznik nożny zapewnia operatorowi elastyczność, ma on też dwie ręce wolne dla swojego detalu

Akcesoria standardowe

- Ręczny tylny ogranicznik 750 mm
- Oświetlenie linii cięcia
- Osłona ochronna na palce
- Kurtyna świetlna
- Przełącznik nożny z wyłącznikiem awaryjnym
- Ogranicznik boczny skala i rowki teowe
- Ramiona wysięgnika
- Instrukcja obsługi

Maszyna została przetestowana i jest w pełni funkcjonalna.