



## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione	2050 mm
Angolo di taglio	1.9 °
Altezza tavola di lavoro	800 mm
Profondità tavola	430 mm
Quantità di bracci di supporto	3 pz
Bracci di supporto	430 mm
Corse al minuto	34 H/min

### RISCONTRO POSTERIORE

Arresto posteriore	750 mm
--------------------	--------

### CAPACITÀ DI TAGLIO

Spessore lamiera (max.) - 450 N/mm <sup>2</sup>	3 mm - 3 mm
--	-------------

### POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	4 kW
--	------

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2.65 m x 2 m x 1.25 m
Peso	1800 kg



## DETTAGLI PRODOTTO

### Telaio macchina e sistemi d'azionamento

- Das Maschinengestell ist eine sehr stabile, vollverschweißte Stahlkonstruktion mit Kulissenführung für den Messerbalken
- Die präzise Führung sorgt für eine saubere Schnittkante
- Ein stabiler, durchgängiger Niederhalter fixiert die Blechtafel dicht vor der Schnittlinie

### Bracci di supporto materiale

- Der stabile Seitenanschlag erleichtert die präzise Ausrichtung der Blechtafel rechtwinklig zur Schnittlinie
- Robusti bracci assicurano un adeguato supporto per le lamiere di grandi dimensioni
- Ein breiter Auflagetisch erleichtert das Werkstückhandling

### Ergonomie

- Die helle LED-Schnittlinien Beleuchtung wirft einen Schatten auf die Anrislinie
- Alle Schmierstellen sind gut erreichbar und erleichtern eine regelmäßige Wartung

### Arresto posteriore

- Der Hinteranschlag wird manuell mit einem Handrad positioniert
- Eine Skala auf dem Hinteranschlag erleichtert das exakte Positionieren
- L'area di lavoro del riscontro posteriore è facilmente accessibile ed è protetta da una barriera ottica di sicurezza

### Dotazione

- Hochwertige Elektrik-Komponenten ermöglichen eine zuverlässige Funktion und garantieren eine hohe Verfügbarkeit
- Mit dem mobilen Fußschalter ist der Bediener flexibel und hat beide Hände frei für das Werkstück

### Dotazione standard

- Manueller Hinteranschlag 750 mm
- Schnittlinienbeleuchtung
- Fingerschutzabdeckung
- Lichtvorhang
- Fußschalter mit Not-Aus-Schalter
- Seitenanschlag Skala & T-Nuten
- Auflagearme

**Die Maschine ist getestet und voll funktionsfähig.**

