

COD PROD. : 470630

MASINA MODEL

Această serie de prese hidraulice pentru atelier, cu acționare motorizată, convinge prin execuția stabilă și prelucrarea de calitate superioară. Structura consacrată a portalului cu masă de suport reglabilă, deschisă, este excelentă pentru presarea în interior și în exterior a rulmenților, pentru lucrări de asamblare și aliniere sau pentru testarea pieselor prelucrate. Cilindrul de lucru poziționabil permite alinierea fără ca piesa prelucrată să trebuiască să fie mișcată. Aceste prese universale sunt indispensabile în atelierele cu profil tehnic și departamentele care asigură mentenanța.

- Agregat hidraulic cu motor
- Piston hidraulic care poate fi poziționat orizontal
- Masă reglabilă pe înălțime
- Incl. Set de suporturi prismatice

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lățime de lucru	1100 mm
Apertură suport	425 mm
Forta de lucru	200 t
Presiunea de lucru (max.)	250 bar
Cursa poansonului	400 mm
Viteza de deplasare	5.6 mm/s
Viteza de presare	5.6 mm/s
Viteza de revenire	6.9 mm/s

PUTEREA DE ANTRENARE


Puterea motorului de la pompa hidraulica	7.5 kW
------------------------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Volumul rezervorului hidraulic	21 l
Greutatea	1650 kg
Dimensiuni (lxLxI)	1840 mm x 1030 mm x 2430 mm



Masa este fixată în portal cu 4 bolțuri de siguranță masive



Cilindrul hidraulic este reglabil lateral pentru setarea simplă

DETALII PRODUS

- Cadru sudat, rezistent la torsiune, cu structură tip portal, din oțel profilat, gros
- Execuție grea, concepută pentru utilizare profesională
- Posibilitate de utilizare versatilă pentru lucrări de reparație și montaj
- Forță de presare reglabilă cu precizie pentru ajustarea axelor, grinzilor, arborilor etc.
- Cursă lungă a pistonului pentru introducerea și extragerea rulmenților și bușelor prin presare
- Operatorul poate observa întotdeauna presiunea de lucru pe manometru
- Pompa manuală permite un grad ridicat de control asupra procesului de presare, ideal pentru piesele sensibile
- Cilindrul de lucru cu cursă ușoară, ajustabil orizontal, simplifică alinierea
- Masa este asigurată cu patru bolțuri de siguranță, ceea ce crește semnificativ rigiditatea portalului
- Masa poate fi suspendată pe cilindrul hidraulic prin intermediul unui dispozitiv de ridicare și poate fi reglată în mod sigur pe înălțime
- Bolțurile de siguranță suplimentare permit poziționarea rapidă a mesei și sporesc suplimentar siguranța
- Componentele de calitate superioară garantează o funcționare fiabilă, pe termen lung

Dotări:

- Cilindru de lucru mobil
- Masă de lucru reglabilă pe înălțime
- Set de blocuri prismatice
- Manometru
- Instrucțiuni de deservire