



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione	1360 mm
Angolo di taglio	2 °
Altezza tavola di lavoro	810 mm
Profondità tavola	390 mm
Quantità di bracci di supporto	2 pz
Bracci di supporto	450 mm
Corse al minuto	35 H/min

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.92 m x 2.1 m x 1.26 m
Peso	1250 kg

RISCONTRO POSTERIORE

Arresto posteriore	750 mm
--------------------	--------

CAPACITÀ DI TAGLIO

Spessore lamiera (min.) - 450 N/mm ²	0.25 mm
Spessore lamiera (max.) - 450 N/mm ²	3 mm

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	3 kW
--	------



DETTAGLI PRODOTTO

Maschinengestell und Antriebssystem

- Das Maschinengestell ist eine sehr stabile, vollverschweißte Stahlkonstruktion mit Kulissenführung für den Messerbalken
- Die oberen Schneidmesser sind zweiseitig verwendbar und die unteren Messerelemente verfügen über 4 Schneiden
- Ein stabiler durchgängiger Niederhalter fixiert die Blechtafel dicht vor der Schnittlinie

Bracci di supporto materiale

- Der stabile seitliche Anschlag erleichtert die präzise Ausrichtung der Blechtafel rechtwinklig zur Schnittlinie
- Robuste Auflagearme geben auch großen Blechtafeln sicheren Halt
- Ein breiter Auflagetisch erleichtert das Werkstückhandling

Design ergonomico

- Die helle LED-Schnittlinien Beleuchtung wirft einen deutlich sichtbaren Schatten auf die Anrisslinie
- Zusätzlich ermöglicht die clever gestaltete Maschinenverkleidung eine vertikale Draufsicht für eine exakte Werkstückausrichtung nach Anreißmarkierung
- Mit dem integrierten Schnittzähler behält der Bediener jederzeit den Überblick
- Alle Schmierstellen und Justierschrauben sind gut erreichbar und erleichtern eine regelmäßige Wartung

Arresto posteriore:

- Der Hinteranschlag wird manuell mit einem Handrad positioniert
- Ein analoger Längenmesser erleichtert das exakte Positionieren und spart Nebenzeiten
- Der gut zugängliche Arbeitsbereich des Hinteranschlags ist über einen Lichtvorhang gesichert

Dotazione

- Mit dem mobilen Fußschalter ist der Bediener flexibel und hat beide Hände frei für das Werkstück
- Hochwertige Elektrokomponenten ermöglichen zuverlässige Funktion und garantieren eine hohe Verfügbarkeit
- Die gesamte Maschinenverkleidung bietet höchste Sicherheit, ist praxisgerecht gestaltet und hochwertig verarbeitet

Dotazione standard

- Manueller Hinteranschlag 750 mm
- Schnittzähler
- Schnittlinienbeleuchtung
- Fingerschutzabdeckung
- Lichtvorhang
- Obermesser mit 2 Schneiden / Untermesser mit 4 Schneiden
- Fußschalter mit Not-Aus-Schalter
- Seitenanschlag Skala & T-Nuten
- Auflagearme
- Manuale d'uso

Die vergleichbaren Maschinen aus dem KNUTH Programm 2024 sind standardmäßig mit einem Spezialmesser für die Bearbeitung von rostfreien Blechen ausgestattet. (siehe Art.Nr. 133620 KMT M 1303)