



NR REF. : 802752

MAŁO UŻYWANY

Piła taśmowa serii B S to podstawowy model klasycznej poziomej piły taśmowej, idealny do warsztatów i produkcji jednostkowej. Dzięki obrotowej ramie piły maszyna może wykonywać cięcia ukośne do 45 stopni. Posuw ramy piły jest płynnie regulowany za pomocą zaworu hydraulicznego i można go również regulować podczas obróbki. Kompaktowa piła taśmowa ma łatwy w utrzymaniu i solidny napęd z paskiem klinowym i jest wyposażona w przyrząd szybkoocudzający i urządzenie chłodzące.

- Pałak piły z żeliwa szarego, jednoczęściowy
- Imadło pochylane o 45° do cięć na skos
- Kompaktowa konstrukcja
- Posuw pałaka piły regulowany przez cylinder hydrauliczny
- Układ chłodziwa z podstawą

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

| | |
|---|-------------------------|
| Wydajność cięcia 0° okrągło | 205 mm |
| Wydajność cięcia 0° kwadrat | 205 mm |
| Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość) | 205 mm x 215 mm |
| Wydajność cięcia 45° kwadrat L | 115 mm |
| Wydajność cięcia 45° okrągło L | 135 mm |
| Wydajność cięcia 45° płasko L (długość x szerokość) | 205 mm x 115 mm |
| Prędkość pasa | 24 / 41 / 61 / 82 m/min |

NAPĘD

| | |
|-------------------|--------|
| Moc, napęd główny | 1.1 kW |
|-------------------|--------|

WYMIARY I WAGA

| | |
|---|--------------------------|
| Wymiary pasa | 2360 mm x 20 mm x 0.9 mm |
| Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 1.23 m x 0.65 m x 1.32 m |
| Waga | 190 kg |

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Kabłąk piły przechylny – umożliwia cięcia kątowe 45°
- Seryjnie wyposażone w układ chłodziwa
- Cienkie ostrze piły redukuje usuwanie materiału przy cięciu
- Precyzyjne cięcia – usztywniona konstrukcja zapobiega przed błędami ustawienia pasa roboczego
- Cicha, zredukowane wibracje
- Cylinder hydrauliczny steruje ciśnieniem wspomagającym nieskończenie od 0 do maksymalnego ciśnienia