

Fierăstraie orizontale cu bandă, debitare cu unghi variabil

B 200 S



COD PROD. : 802752

PUTIN FOLOSIT

Fierăstrăul cu bandă din seria B S este modelul de bază al fierăstrăului cu benzi orizontale clasic și ideal pentru ateliere și producție individuală. Datorită cadrului de fierăstrău pivotant, mașina poate efectua tăieturi înclinate de până la 45 de grade. Avansul cadrului de fierăstrău este reglabil continuu printr-o supapă hidraulică și poate fi, totodată reajustată în timpul prelucrării. Fierăstrăul compact cu bandă dispune de o acționare robustă prin curea trapezoidală ce necesită un nivel de întreținere redus și este echipat cu un dispozitiv cu prindere rapidă și o instalație pentru agent de răcire.

- Arc de fierăstrău din fontă cenușie, dintr-o singură piesă
- Menghină pivotantă la 45° pentru tăieturi oblice
- Design compact
- Avans al arcului de fierăstrău reglabil prin intermediul unui cilindru hidraulic
- Unitate pentru agent de răcire în cadrul inferior

DATE TEHNICE

CAPACITATEA DE TAIERE

Capacitate de debitare 0° (circular)	205 mm
Capacitate de debitare 0° (patrat)	205 mm
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (l x L)	205 mm x 215 mm
Capacitatea de taiere 45° (patrat) Stanga	115 mm
Capacitatea de taiere 45° (rotund) Stanga	135 mm
Capacitatea de taiere 45° (dreptunghi) Stanga (l x L)	205 mm x 115 mm
Vitezele benzii	24 / 41 / 61 / 82 m/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.1 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiunile benzii	2360 mm x 20 mm x 0.9 mm
Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	1.23 m x 0.65 m x 1.32 m
Greutatea	190 kg

DETALII PRODUS

- Cadru de fierastrau, rabatabil - permite taieri inclinate de pana la 45°
- Echiparea standard cuprinde instalatie de racire
- Datorita panzelor subtiri pentru fierastrau se produce mai putin span
- Taieri de precizie, constructie stabila care impiedica deviatii de la traiectoria de taiere dorita
- Functionare silentioasa, cu vibratii reduse
- Presiunea de contact poate fi reglata cu un cilindru hidraulic, in mod continuu de la 0 pana la un maxim