



RÉF. ART. : 812139

OCCASION

Les scies circulaires à froid semi-automatiques KNUTH KHK sont équipées de tous les éléments nécessaires à l'usinage de petits tuyaux et profilés. Cette scie peut facilement couper en onglet et convainc par sa facilité d'utilisation. L'étau de serrage est conçu comme un étau à centrage automatique. Grâce au bâti fourni, la machine peut être installée de manière flexible sans encombrer les précieuses surfaces de travail. Grâce à sa conception compacte et à sa précision angulaire maximale, elle convient tout particulièrement pour les ateliers de serrurerie et les entreprises de construction métallique.

- Avance pneumatique de la tête de scie
- Serrage pneumatique de la pièce
- Coupes angulaires précises
- 2 vitesses
- Socle de machine robuste inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Ø maxi. lame de scie	350 mm
Vitesses de broche	38, 19 1/min
Largeur d'étau	145 mm
Alimentation en air comprimé	6 bars
Débit nécessaire	120 l/min

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1.1 m x 0.64 m x 1.68 m
Poids	310 kg

CAPACITÉS DE COUPES

Capacité de coupe 90° - plat	100 mm
Capacité de coupe 90° - carré	90 mm
Capacité de coupe 90° - rond	95 mm
Capacité de coupe 45° - plat (longueur x largeur)	75 mm x 80 mm
Capacité de coupe 45° (carré)	75 mm
Capacité de coupe 45° (rond)	90 mm

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	1.5 kW
----------------------------	--------



DÉTAILS DU PRODUIT

- Étau à action rapide avec bridage de pièce pneumatique réduit le temps d'ajustage
- Processus de sciage automatique à vitesse d'avance variable à l'infini
- Deux vitesses de lame pour résultats de coupe optimum pour différents matériaux
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Course de scie réglable se traduit par des temps de cycle plus courts pour la coupe de pièces à petit diamètre
- Engrenages dans bain d'huile
- Inclut socle et système d'arrosage