



COD PROD. : 812139

FOLOSIT

Fierăstraiele circulare semi-automate KNUTH KHK sunt echipate cu toate dotările necesare pentru prelucrarea țevilor și profilelor de mici dimensiuni. Toate modelele pot fi utilizate pentru tăiere în unghi și impresionează prin manipularea lor ușoară. Menghina este concepută ca o menghină cu centrare automată. Cu ajutorul suportului deplasabil furnizat, mașina poate fi configurată flexibil fără a bloca spațiul de lucru valoros. Cu ajutorul structurii compacte și preciziei unghiulare maxime, este adecvată pentru utilizarea în lăcătușerii și de către companiile de construcții de structuri metalice.

Aavans pneumatic al capului de fierăstrău Tensionare pneumatică a pieselor de prelucrare Debitari unghiulare precise 2 viteze suport de mașină stabil incl.

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Diametrul max. al discului de debitare	350 mm
Turatia axului principal	38, 19 1/min
Deschiderea menghinei	145 mm
Alimentarea cu aer comprimat	6 bar
Consum de aer	120 l/min

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	1.1 m x 0.64 m x 1.68 m
Greutatea	310 kg

CAPACITATEA DE TAIERE

Capacitatea de taiere 90° - dreptunghi	100 mm
Capacitatea de taiere 90° - patrat	90 mm
Capacitatea de taiere 90° - rotund	95 mm
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi (l x L)	75 mm x 80 mm
Capacitatea de taiere 45° - patrat	75 mm
Capacitatea de taiere 45° - rotund	90 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.5 kW
-----------------------------	--------



DETALII PRODUS

- Menghina cu fixare rapida, cu sistem pneumatic de fixare, reduce timpii neproductivi
- Proces automat de debitare cu avans cu reglare continua
- Doua trepte de viteza pentru discul de debitare, asigura rezultate de taiere optime pentru diferite materiale
- Debitare la unghi $\pm 45^\circ$
- Cursa fierastraului este reglabila, prin aceasta se scurteaza timpii cursei, la taierea diametrelor mici
- Angrenaj cu roti dintate cu ungere prin scufundare
- Batiul si instalatia de racire ,sunt incluse in dotarea standard