



**COD PROD. : 852797**

### PUTIN FOLOSIT

Fierăstrăul cu bandă din seria HB B este modelul de bază pentru ateliere. Toate funcțiile de comanda sunt manuale. De asemenea, mașina poate efectua tăieturi unghiulare de până la 45° astfel încât menghina trebuie să fie rotită împreună cu materialul. Turația poate fi reglată de un inverter într-o manieră robustă și cu un necesar de asigurare a mentenanței redus. Avansul arcului de fierăstrău este reglabil continuu printr-o supapă hidraulică și poate fi, de asemenea, ajustată în timpul prelucrării. Ideal pentru utilizarea în atelier și producția individuală.

- Avansul hidraulic al fierăstrăului este reglabil progresiv
- Viteză reglabilă progresiv a benzii
- Menghină pivotantă la 45° pentru tăieturi oblice
- Instalație integrată pentru agent de răcire, cu cuvă pentru așchii

## DATE TEHNICE

### CAPACITATEA DE TAIERE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Capacitate de debitare 0° (circular)               | 280 mm               |
| Capacitate de debitare 0° (patrat)                 | 280 mm               |
| Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (l x L) | 350 mm x 200 mm      |
| Capacitatea de taiere 45° - rotund                 | 240 mm               |
| Capacitatea de taiere 45° - patrat                 | 210 mm               |
| Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi (l x L)     | 240 mm x 180 mm      |
| Viteza de taiere reglabila continua                | 20 m/min - 100 m/min |

### PUTEREA DE ANTRENARE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Puterea motorului principal        | 1.5 kW  |
| Puterea motorului pompei de racire | 0.12 kW |

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Dimensiunile benzii               | 3400 mm x 27 mm x 0.9 mm |
| Dimensiuni de gabarit (l x L x I) | 1.8 m x 0.85 m x 1 m     |
| Greutatea                         | 530 kg                   |

## DETALII PRODUS

- Avansul hidraulic al fierăstraului, cu reglare continuă, asigură operații de debitare optime cu minimizarea uzurii
- Decuplare automată după terminarea procesului de tăiere
- Senzor de detectare a rupei benzii pentru decuplare automată
- Angrenaj elicoidal, pentru funcționare continuă, cu o durată de viață, peste medie
- Reglare continuă a vitezei de tăiere între 20 - 100 m/min
- Instalatie de răcire
- Brate de ghidare, stabile
- Fălciile mandrinei de prindere la HB 280 B ai menghinei pot fi reglate până la un unghi de 45 °

## ECHIPAMENT OPȚIONAL

- Bandă rulantă de 3 m pentru HB 280 L, Cod prod. : 251881
- Placă rotativă pentru HB 280 B, Cod prod. : 251883
- Bandă rulantă de 3 m cu opritor longitudinal și Afișaj digital pentru HB 280 B, Cod prod. : 257411
- Bandă rulantă de 6 m cu opritor longitudinal și Afișaj digital pentru HB 280 B, Cod prod. : 257412
- Micro Răcire pulverizare fină pentru fierăstraie cu bandă 280-380, Cod prod. : 253851
- Laser Pointer, Cod prod. : 253753
- Răcire cu stropire fină micro, Cod prod. : 254014